

# KPIGOXXX2MEF

Pigtail optique 2m LSZH Semi-Serré



KPIGOS2SC2MEF



KPIGOS2LC2MEF

## UNIK ✓

- ✓ Emballage individuel
- ✓ Rapport d'essai
- ✓ Construction de qualité
- ✓ Conforme à la norme ROHS

## L'USAGE

Les pigtails optiques de Unikkern sont conçus avec précision pour répondre aux exigences rigoureuses des réseaux de fibre optique modernes.

Conçus pour une intégration fluide dans les systèmes monomodes et multimodes, ces pigtails garantissent des performances optimales dans diverses applications, y compris, les télécommunications, les réseaux locaux (LAN), les réseaux étendus (WAN).

Caractéristiques principales :

Fabrication de haute qualité, chaque pigtail est fabriqué avec des fibres optiques de 900 microns de qualité supérieure, terminées par des connecteurs en ferrule céramique, garantissant, une faible perte d'insertion, un retour de signal élevé, une transmission efficace des données.

Compatibilité polyvalente, disponibles en plusieurs types de connecteurs SC, LC, ST et FC. Compatibles mécaniquement avec tous les connecteurs équivalents, facilitant une intégration aisée dans les infrastructures existantes.

Conception robuste, Structure semi-serré 900µm LSZH (Low Smoke Zero Halogen), offrant une durabilité accrue et une sécurité renforcée, particulièrement adapté aux environnements nécessitant une protection contre les incendies.

## LES CONFORMITÉS

IEC 60874-20, ITU-T G652D

ISO/IEC 11801 Ed2.2

EN 50173

IEC61754/ 60793

## LA STRUCTURE

**Fiber :** Semi-serré

**Types de connecteurs :** ST, SC, LC

**Surface du connecteurs :** Convex

**Couleur du manchon :** LC (Blanc)

**Matériaux de la Ferule :** ZrO2 (Zircone/ Céramique)



# KPIGOXXX2MEF

Pigtail optique 2MLSZH Semi-Serré

## PERFORMANCES

Résistance à l'écrasement : 0.1N (Long Terme) - 1N (Court Terme)

Rayon de courbure : 30D (Dynamique) 20D (Statique)

Plage de température : -20°C à 70°C

Cycles de connexion: > 500 cycles

Couleur de la gaine : Jaune (OS2) Aqua (OM3) Erika Violet (OM4)

Perçage de la ferrule : 125µm/ 126µm

## LES RÉFÉRENCES

Référence	Description	Conditionnement
KPIGOS2LCMEF	PIGTAIL LC OS2 2m	Sachet Eco-responsable
KPIGOS2SCMEF	PIGTAIL SC OS2 2m	Sachet Eco-responsable
KPIGOM3LCMEF	PIGTAIL LC OM3 2m	Sachet Eco-responsable
KPIGOM3SCMEF	PIGTAIL SC OM3 2m	Sachet Eco-responsable

## LES COMPLÉMENTS



### KSPLICE60MM

Gaines thermorétractables de protection d'épissure - 60 mm



### KSET24FO

Plateau d'épissure empilable pour 24 gaines thermorétractables



### KSFP1UxxxNPCEF

Panneau de brassage optique 19 pouces 1U non équipé avec accessoires

